



DESHUMIDIFICATEURS MURAUX 850E & 950E



NOUVEAU RÉFRIGÉRANT
CONFORME
LÉGISLATION FGZ



APPLICATIONS

Caves, archives, greniers, vérandas,
petites piscines couvertes, SPA, jacuzzi,
ateliers de fabrication et de stockage...

Avantages produits

- ✓ Déshumidificateurs compacts monoblocs à fixer contre un mur ou à poser au sol dans le local à traiter.
- ✓ Circuit thermodynamique hermétique au fluide R290.
- ✓ Appareils silencieux, régulation électronique incorporée, deux vitesses de ventilation.
- ✓ Plage de fonctionnement de 10°C à 32°C, avec dégivrage thermostatique par ventilation forcée.
- ✓ Carrosserie en ABS thermoformée.

Service commercial :

Tél. : 01 34 04 19 19 – Fax : 01 34 04 19 20 – Adresse : 5, rue des Boisseliers 95330 Domont - Email : rexair.france@rexair.fr



DESHUMIDIFICATEURS MURAUX 850E & 950E

Principe de fonctionnement

Les déshumidificateurs d'air 850E & 950E permettent de maintenir une hygrométrie de confort comprise entre 40% et 60% H.R. Ils peuvent être utilisés dans tous types de locaux humides ayant besoin d'une déshumidification, y compris les ambiances chlorées ou salines que l'on trouve dans les piscines couvertes.

Caractéristiques techniques

Modèles		850E	950E
Capacité de déshumidification à 30°C / 70 % Hr [1]	l/24 heures	48	60
Puissance absorbée	kW	0,9	1,2
Tension réseau	V	220	220
Phase	Ph	1	1
Période	Hz	50	50
Fusible (lent)	A	10	16
Débit d'air (maximum)	m³/h	500	700
Pression disponible	Pa	-	-
Niveau sonore à 5 mètres	dbA	45	50
Réfrigérant (R 410A)	Kg	0,69	0,78
Dimension longueur	mm	660	660
Hauteur	mm	750	750
Largeur	mm	345	345
Poids standard	Kg	43	44
Plage de fonctionnement	°C	10-32	10-32
Filtre lavable		oui	oui

Distribué par :



Service commercial :

Tél. : 01 34 04 19 19 – Fax : 01 34 04 19 20 – Adresse : 5, rue des Boisseliers 95330 Domont - Email : rexair.france@rexair.fr